LED-Spot TM5D | TM5E

Metall
IP20 | IK04

Einzelbatterieleuchte mit Air-BUS Technik zur kabellosen Kommunikation mit einer Gessler EZF BUS-Zentrale.




LED-SPOT TM5D |TM5E	AKKULEUCHTE
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK04
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Stahlblech
Gehäusefarbe/Oberfläche	RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Leuchtmittel	LED
Umgebungstemperatur	-5°C bis +40°C
Anschlussspannung	AC 230V ±10%, 50/60 Hz
Akku	3,2 V / 3000 mAh

VARIANTEN	
3 h mit Auto-Check | mit BUS | mit AirBUS	•|•|•
8 h mit Auto-Check | mit BUS | mit AirBUS	•|•|•


BESONDERHEIT
- Funküberwachung AirBUS

OPTIONEN/ZUBEHÖR
- Pendellängen bis 2 m | - Weitere RAL-Farben auf Anfrage

TM5D DECKENMONTAGE



TM5E DECKENEINBAUMONTAGE



Deckenausschnitt: ø68
Maximale Deckenstärke: 35 mm
Minimal lichte Deckenhöhe: 90 mm

ANSCHLUSSBOX

